

Беспроводная потолочная точка доступа AX3000Мбит/с Gigabit WiFi6



Высокая скорость
3000 Мбит/с



Больше клиентов
220+ клиентов



Бесшовный роуминг



Легкая установка
Питание по PoE

Характеристики

Модель	CF-E393AX
Аппаратура	DDR: 256МБ Флэш: 128МБ
Антенна	Встроенная умная система антенн 4*3дБи антенны двойной частоты
Беспроводная скорость	Поддерживает IEEE802.11b/g/n/ac/ax стандарты 2.4 ГГц: 574 Мбит/с; 5.8 ГГц: 2400 Мбит/с
Радиочастота	Сила передачи: 26дБи, Чувствительность приемника: -96дБи, Рабочие частоты: 802.11b/g/n: 2.412 ГГц - 2.472 ГГц 802.11ax/ac/an/a: 5.180 ГГц - 5.825 ГГц
Технология модуляции	11b: DSS:CCK@5.5/11Мбит,DQPSK@2Мбит, DBPSK@1Мбит 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Мбит,16QAM@24Мбит, QPSK@12/18Мбит, BPSK@6/9Мбит 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM, 1024QAM
Порты	1*10/100/1000 Мбит/с WAN RJ-45 Ethernet-порт; 1*10/100/1000 Мбит/с LAN RJ-45 Ethernet-порт; 1*кнопка RESET
Индикатор	Три цвета
Питание	Питание: PoE (100 метров); Питание по адаптеру: 48В / 0.5А PoE-адаптер
Потребление	24Вт
Материал	Пластиковый корпус (АБС-пластик)
Степень защиты	IP31
Размеры	220*220*46 мм
Рабочая среда	Температура работы: -10°C~55°C; Температура хранения: -40°C~70°C; Влажность при работе: 10%~90% RH; Влажность при хранении: 5%~95% RH

P.S: Нижеследующие измерения были сделаны вручную, возможны неточности.

